




Igo 32




SmartCom



Top Zone




Anti-collision system




Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок




30 m	3	▶	11,1	12	13	14	m
▲▲▲			4000	3645	3295	3000	kg
▲▲						2000	kg
▲						2000	kg
25 m	3	▶	11,1	12	13	14	m
▲▲▲			4000	3645	3295	3000	kg
▲▲						2000	kg
▲						2000	kg



10,1	11	12	13	14	15	16	17,4	18,3	19	21	23	25	26	28	30	m
4000	3600	3215	2900	2640	2420	2230	2000	1885	1795	1585	1410	1265	1205	1095	1000	kg
							2000	1885	1795	1585	1410	1265	1205	1095	1000	kg
								2000	1915	1700	1520	1375	1310	1200	1100	kg
10,8	11	12	13	14	15	16	17	18,8	19,7	21	23	25	m			
4000	3935	3520	3180	2895	2655	2450	2270	2000	1890	1745	1555	1400	kg			
								2000	1890	1745	1555	1400	kg			
									2000	1850	1660	1500	kg			



30 m	3	▶	17,2	18,2	19	21	23	25	26	28	29,8	m
▲▲▲			2000	1870	1770	1565	1395	1255	1190	1085	1000	kg
			2000	1900	1685	1510	1365	1300	1190	1100		kg
25 m	3	▶	18,6	19	19,5	21	23	24,8	m			
▲▲▲			2000	1950	1890	1725	1540	1400	kg			
					2000	1830	1640	1500	kg			




30 m	3	▶									28,4	m
▲▲▲											1000	kg
											1100	kg
25 m	3	▶									23,7	m
▲▲▲											1000	kg
											1100	kg

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz													ch - PS hp	kW
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	31	51	66,5	1,8	9	15,5	25,5	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 41										3	2,2
	RVF 31 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										2	1,5

 IEC 60204-32	 kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	14 kVA


15 LVF 10 Optima




Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж




Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка



	km/h	A (m)	D (m)	H (m)	L (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DS62/S120	10	2,35	0,36/0,21	3,2/3,05	15,48	15405	9480	5925
DJ100/S125	25	2,45	0,38/0,23	3,22/3,07	15,77	15250	9162	6088
..... /								



	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL121/J135	25	16670	11460	5210
..... /				



	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL122/J215M (EBS) RCE e2*2007/46*0493*01 WVTA e2*2007/46*0493*01 /	80	17740	12430	5310

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
R	Rayon de giration	Schwenk radius	Rear slewing radius	Radio de giro	Raggio di rotazione	Raio de rotação	Задний габарит
i	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
•	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
■	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
⚖	Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi. et hauteur standard.	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, ohne Transportachsen, mit max. Auslager und Standardhöhe	Weight without load, without ballast, without transport axes, with max. jib and standard height	Peso en vacío, sin lastre, sin trenes de transporte con flecha y altura estandar	Peso a vuoto, senza zavorra, senza assali di trasporto, con braccio max e altezza standard.	Peso em vazio, sem lastro, sem eixos de transporte com lança máxima e altura standard.	Вес без груза, без балласта, без осей для транспортировки, с максимальным вылетом стрелы и стандартной высотой
⚖	Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
□	Équipements standards	Standardausrüstungen	Standard equipment	Equipamiento de serie	Equipaggiamento standard	Equipamento de série	Стандартное оборудование
□	Équipements optionnels	Sonderausrüstungen	Options	Equipamiento opcional	Equipaggiamento in opzione	Equipamento opcional	Дополнительное оборудование (опция)
⬆	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
⬅	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
↻	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
⚡	Puissance requise	Erforderliche Leistung	Required power	Potencia Necesaria	Potenza richiesta	Potência Necessária	Потребляемая мощность

⚠	Hauteurs sous crochet données moufle plaquée	Hakenhöhen werden mit plattiertem Haken angegeben	Hook heights given with plated pulley block	Altura bajo gancho con pasteca bloqueada	Altezza sotto gancio con bozzello in contatto con carrello	Altura ao gancho com o cadernal em contacto com o carrinho	высота под крюком дана при условии, что крюковая подвеска соприкасается с кареткой
	Document commercial non contractuel	Unverbindliches Vertriebsdokument	This commercial document is not legally binding	Documento comercial no contractual	Documento commerciale non vincolante	Documento comercial não contratual	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным
	Pour toute information technique se référer à la notice correspondante	Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen	For any technical information, please refer to the corresponding instructions	Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente	Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni	Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções	Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции

GRUES MATERIELS COTE D'AZUR
326 BD DU MERCANTOUR 06200 NICE



© 2021 The Manitowoc Company, Inc.
www.manitowoc.com